

Symbol:	AX-174
Grupa produktów:	Multimetry cyfrowe

Parametry produktu

Typ miernika:	multimetr cyfrowy
Pomiar:	częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji
Rodzaj użytego wyświetlacza:	LCD
Parametry wyświetlacza:	(6000)
Próbkowanie:	3x/s
Zakres pomiaru napięcia DC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia DC:	±(0,8% + 5 digit)

Zakres pomiaru napięcia AC:	0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Dokładność pomiaru napięcia AC:	±(1% + 3 digit)
Zakres pomiaru prądu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Dokładność pomiaru prądu DC:	±(1,5% + 3 digit)
Zakres pomiaru prądu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Dokładność pomiaru prądu AC:	±(1,8% + 8 digit)
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej:	True RMS
Zakres pomiaru rezystancji:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Zakres pomiaru pojemności:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Dokładność pomiaru pojemności:	±(3%+ 3 digit)
Zakres pomiaru częstotliwości:	0,001...6kHz, 10kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości:	±(0,05%+8 digit)
Dokładność pomiaru rezystancji:	±(1,2%+2 digit)
Test diody:	1mA @2,8V

Test ciągłości obwodu:	sygnał akustyczny, <30Ω
Temperatura pracy:	0...40°C
Stopień zanieczyszczenia:	2
Temperatura przechowywania:	-10...60°C
Masa z baterią:	500g
Źródło zasilania:	bateria 6F22 9V x1
Wyposażenie standardowe:	przewody pomiarowe
Wyposażenie opcjonalne:	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
Zgodność z normą:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	90x190x40mm
Właściwości przyrządów pomiarowych:	automatyczna i ręczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, bezprzewodowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX, funkcja wykrywania badanego elementu - AUTOSCAN, wskaźnik niskiego poziomu baterii
Bateria/ akumulator:	bateria 6F22 9V x1

Podświetlenie:	tak

Informacje dodatkowe

Masa brutto:	0,771 kg