


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-3005PQ |
| **Grupa produktów:** | Zasilacze laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ zasilacza laboratoryjnego:** | programowalny |
| **Rodzaj zasilacza:** | jednokanałowy, liniowy |
| **Liczba kanałów:** | 1 |
| **Napięcie wyjściowe:** | 0...30V DC |
| **Prąd wyjściowy:** | 0...5A |
| **Napięcie zasilania:** | 230V AC |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LED x2 |
| **Rozdzielczość napięcia wyjściowego:** | 10mV |

| | |
|---|---|
| **Rozdzielczość prądu wyjściowego:** | 1mA |
| **Stabilizacja napięcia:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizacja prądu:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Interfejs:** | USB |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | jednoczesny odczyt napięcia i prądu, płynna regulacja napięcia i prądu, praca w trybie stabilizacji prądu lub napięcia |
| **Wyposażenie standardowe:** | instrukcja obsługi, kabel USB, kabel zasilający |
| **Zabezpieczenie:** | przeciwprzeciążeniowe OPP |
| **Wymiary:** | 115x190x240mm |
| **Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):** | ≤2mVrms |
| **Parametry wyświetlacza:** | 4 cyfry |
| **Oprogramowanie:** | dołączone |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 5,824 kg |