


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5002 |
| **Grupa produktów:** | Mierniki warunków środowiskowych |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | temperatury |
| **Rodzaj miernika:** | cyfrowy |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | 4 cyfry |
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:** | -200...1300°C |

| | |
|---|---|
| **Dokładność pomiaru temperatury mierzonej za pomocą sondy:** | ±(0,1% + 0,7°C) |
| **Zakres pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | -50...300°C |
| **Dokładność pomiaru temperatury mierzonej bezdotykowo:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Rozdzielczość pomiaru temperatury:** | 0,1°C |
| **Rozdzielczość optyczna:** | 2:1 |
| **Wartość emisyjności:** | 0,95 (stała) |
| **Wymiary:** | 121x60x30mm |
| **Źródło zasilania:** | bateria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczne wyłączanie, bezdotykowy lub dotykowy pomiar temperatury, celownik laserowy, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), funkcja MIN/MAX/ŚRED, wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| **Wyposażenie standardowe:** | pasek na rękę, pokrowiec, sonda kropelkowa typu K |
| **Pomiar:** | temperatury bezdotykowy (IR) |
| **Jednostka pomiaru:** | °C, °F |

| | |
|---|---|
| **Artykuły współpracujące:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,436 kg |