


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-B6005S |
| **Grupa produktów:** | Zasilacze laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ zasilacza laboratoryjnego:** | standardowy |
| **Rodzaj zasilacza:** | jednokanałowy |
| **Liczba kanałów:** | 1 |
| **Napięcie wyjściowe:** | 0...60V DC |
| **Prąd wyjściowy:** | 0...5A |
| **Napięcie zasilania:** | 230V AC |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LED |
| **Stabilizacja napięcia:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stabilizacja prądu:** | ≤0,1%+ 2,5mA |

| | |
|---|---|
| **Moc wyjściowa:** | 300W |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | automatyczne wyłączanie, dla baterii LiFePO4, dla kwasowo-ołowiowych baterii, inteligentne sterowanie chłodzeniem, jednoczesny odczyt napięcia i prądu, płynna regulacja napięcia i prądu, port do ładowania USB, port do ładowania USB C, zgrubny i precyzyjny wybór wartości napięcia i prądu |
| **Wyposażenie standardowe:** | kabel zasilający |
| **Zabezpieczenie:** | nadprądowe OCP, przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarciowe SCP, przegrzanie OTP |
| **Wymiary:** | 295x130x210mm |
| **Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego):** | ≤20mVrms, ≤200mVpp |
| **Parametry wyświetlacza:** | 4 cyfry |
| **Złącza dla kraju:** | Europa |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 1,601 kg |