

Symbol:	AX-3003P
Produktová skupina:	Laboratórne zdroje

Parametre produktu

Typ laboratórneho napájacieho zdroja:	programovateľný
Druh napájacieho zdroja:	jednokanálový, lineárny
Počet kanálov:	1
Výstupné napätie:	0...30V DC
Výstupný prúd:	0...3A
Napájacie napätie:	100...240V AC
Druh použitého displeja:	LCD
Rozlíšenie výstupného napätia:	1mV

Rozlíšenie výstupného prúdu:	0,1mA
Stabilizácia napätia:	≤0,01%+ 3mV
Stabilizácia prúdu:	≤0,2%+ 3mA
Vlastnosti meracích prístrojov:	ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu, pamäť na 100 nastavení, plynulé nastavenie napätia a prúdu, súčasný odpočet napätia a prúdu
Štandardná výbava:	kábel USB, napájací kábel
Ochrana:	pred opačnou polarizáciou, pred preťažením OPP, proti prehriatiu OTP, proti prepätiu OVP
Rozmery:	126x143x296mm
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného):	≤1mVrms
Parametre zobrazenia:	5 číslic
Konektory pre krajinu:	Európe
Softvér:	v súprave

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	5,45 kg