

Символ:	AX-5003
Група продукти:	Измерв. уреди за парам. на околн. среда

Параметри на продукта

Тип измервател:	температура
Вид на измервателния уред:	цифров
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	4 цифри
Дискретизация:	1x/s
Диап. на изм. на температура с термодвойка тип K:	-200...1300°C

Диап. на изм. на температура с термодвойка тип J:	-200...1200°C
Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:	-200...1300°C
Точност на измерване на температура измервана с помощта на сонда:	±(0,1% + 0,7°C)
Резолюция на измерваната температура:	0,1°C
Дължина на сондата:	950mm
Размери:	121x60x30mm
Маса без батерии:	180g
Източник на захранване:	батерия GR03 AAA 1,5V x3
Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, възможност за показване на 2 числени резултата от измерване, двуканално измерване на температура, индикатор на ниско ниво на батерията, програмируеми прагове за аларма MIN/MAX, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функция MIN/MAX
Стандартно оборудване:	калъф, ремък на ръка, сонда с термодвойка тип K x2

Измерване:	разлика на температура, температура
Единица за измерване:	°C, °F
Артикули използвани заедно:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Батерия/ акумулатор:	батерия GR03 AAA 1,5V x3
Подсветяване:	да

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,444 kg