

| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-7550 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | Видео-пирометър |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD TFT 2,2", цветен |
| **Резолюция на индикатора:** | 320x240 |
| **Диапазон на измерване на температура измервана безконтактно:** | -50...1600°C |

| | |
|---|---|
| **Точност безконтактно измерване на температура:** | ±1%, ±2% @ 1000°C...1600°C |
| **Диапазон на измерване на температура измервана с помощта на сонда:** | -50...1370°C |
| **Раздел. способност на безконтактно измерване на температура:** | 0,1 @ -50...1000°C, 1 @ 1000...1600°C |
| **Оптична раздел. способност:** | 50:1 |
| **Стойност на емисия:** | 0,1...1 |
| **Измерване на влажност на въздуха:** | 0...100% RH |
| **Време за реакция:** | 0,3s |
| **Измерване:** | разлика на температура, температура, температура безконтактно (IR), температура на околната среда, точка на роса |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Интерфейс:** | USB |
| **Размери:** | 125x58x205mm |
| **Маса без батерии:** | 494g |

| | |
|---|---|
| **Източник на захранване:** | вграден акумулатор |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, вградена памет, възможност за включване на карти SD(8GB), възможност за настройване на дата и време, двоен лазерен прицел, лазерен мерник, непрекъснато измерване (блокировка на бутона задействащ измерването), програмируеми прагове за аларма MIN/MAX, регулируема емисия, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея);, функция MIN/MAX/СРЕД, функция регистрация на данни |
| **Стандартно оборудване:** | кабел USB, куфар, сонда с термодвойка тип K, статив |
| **Подсветяване:** | да |
| **Обслужвани формати:** | 3GP, JPEG |

## Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 1,288 kg |