

Symbol:	AX-160IP
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proudové smyčky 4-20mA, proudové smyčky 0-20mA, proudové smyčky 0-24mA, průchod. obvodu, relativních, teploty, teploty okolí
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(6000)
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV

Přesnost měření napětí DC:	±(0,1% + 2 digit)
Rozsah měření napětí AC:	0,01...60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Přesnost měření napětí AC:	±(0,8% + 3 digit)
Rozsah měření proudu DC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 3 digit)
Rozsah měření proudu AC:	0,1...600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Měření skutečné efektivní hodnoty:	True RMS
Rozsah měření odporu:	100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah měření kapacity:	1pF...6nF, 60nF, 0,6µF, 6µF, 60µF, 600µF, 6mF, 60mF
Přesnost měření kapacity:	±(3%+ 10 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	6Hz...10kHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,05%+3 digit)
Rozsah měření teploty:	-200...1000°C

Přesnost měření odporu:	±(0,5%+3 digit)
Test:	diody
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, optický signál, <50Ω
Stupeň krytí:	IP65
Hmotnost s baterií:	500g
Zdroj napájení:	baterie LR6 AA 1,5V x2
Standardní vybavení:	kapková sonda typu K, měřicí šňůry
Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Shoda s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010
Související produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	90x190x40mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické a ruční přepínání rozsahů, automatické podsvětlení displeje, automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače);, funkce MIN/MAX, indikátor nízkého napětí baterie, ovládání pomocí dotykového panelu
Paměť měření:	10
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,542 kg