

Symbol:	AX-576N
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	(6000)
Rozsah měření napětí DC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,5% + 1 digit)

Rozsah měření napětí AC:	600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV
Přesnost měření napětí AC:	±(0,8% + 5 digit)
Rozsah měření proudu DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu DC:	±(1% + 5 digit)
Rozsah měření proudu AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,8% + 5 digit)
Rozsah měření odporu:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Rozsah měření kapacity:	10nF...100mF
Rozsah měření kmitočtu:	1...10MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,1%+2 digit)
Rozsah měření teploty:	-45...1300°C
Přesnost měření odporu:	±(2%+5 digit)
Test:	diody
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál
Hmotnost s baterií:	341g

Zdroj napájení:	baterie AA 1,5V x2
Standardní vybavení:	měřicí šňůry, návod k obsluze, pouzdro, teplotní sonda
Shoda s normou:	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	89x185x51mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	alarmy překročení mezních hodnot, bezdotykový detektor napětí, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX, funkce REL, indikátor nízkého napětí baterie, svítilna s bílou diodou LED
Baterie/akumulátor:	baterie AA 1,5V x2
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,569 kg