

Symbol:	AX-C850
Skupina výrobků:	Laboratorní přístroje

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	kalibrátor
Druh kalibrátoru:	RTD
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Rozsah měření odporu:	10mΩ...400Ω, 1,5kΩ, 3,2kΩ
Přesnost měření odporu:	±100mΩ(100mΩ...400Ω), ±500mΩ(400Ω...1,5kΩ), ±1Ω(1500Ω...3200Ω)
Měření a simulace RTD:	rozlišení: 0,1 °C; maximální napětí: 30 V, rozsah: -200...630 °C (Pt100 JIS, Pt200, Pt500, Pt1000, přesnost ±0,2 °C), rozsah: --200...800°C (Pt10, Pt50, Pt100, přesnost ±0,33 °C)

Rozměry:	205x98x46mm
Zdroj napájení:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Vlastnosti měřicích přístrojů:	indikátor nízkého napětí baterie, je určen pro 7 typů RTD Pt10 (385), Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt100 (JIS), měření 2-, 3- nebo 4vodičovou metodou, simulace výstupního signálu
Standardní vybavení:	izolované krokodýlky, měřicí šňůry, pouzdro
Měření:	odporu
Jednotka měření:	°C, °F
Odolnost vůči:	pád z výšky 1m
Baterie/akumulátor:	baterie GR03 AAA 1,5V x6
Podsvětlení:	ano

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,915 kg