

Symbol:	AX-585N
Produktgruppe:	Digitalmultimeter

Produktparameter

Messgeräte-Typ:	digitaler Multimeter
Messung:	DC Strom, Frequenz, Kapazität, Strom AC, Temperaturen, Widerstandsfähigkeit
Verwendeten Displays-Art:	LCD
Parameter anzeigen:	4,5 Ziffern (19999)
Abtasten:	3x/s
DC Spannungsmessbereich:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit:	±(0,1% + 5 digit)
AC Spannungsmessbereich:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V

AC Bandbreite für Spannungsmessung:	40...400Hz
DC Strommessbereich:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
DC Strommessgenauigkeit:	±(0,5% + 4 digit)
AC Strommessbereich:	1µA...20mA, 200mA, 20A
AC Strom-Messgenauigkeit:	±(1,5% + 25 digit)
AC Bandbreite für Strommessung:	40...200Hz
Widerstandsmessbereich:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Kapazitätsmessbereich:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Volumenmessgenauigkeit:	±(3,5%+ 10 digit)
Frequenzbereichsmessung:	1...20kHz, 200kHz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung:	±(3%+150 digit)
Temperaturmessbereich:	-10...1000°C
Temperatur-Messgenauigkeit:	±(0,8% + 40 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:	±(0,4%+5 digit)
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:	0,1°C
Diodentest:	1mA @3V
Durchgangsprüfung:	akustisches Signal, <70Ω
Gewicht mit Batterie:	400g
Stromquelle:	Batterie 6F22 9V x1
Standardausstattung:	Messkabel, Tropfensonde vom Typ K 4mm Bananenstecker TP-09

Optionale Ausstattung:	AX-58P weiche Schutzhülle
Entspricht Norm:	CAT III 1000V, EN 61010
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):	97x189x35mm
Messgerät-Eigenschaften:	Antistoßgehäuse (Holster), Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), manueller Bereichswechsel, universell
Displayhöhe 1:	32mm

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,606 kg