

Symbol:	AX-DG1015AF
Produktgruppe:	Laborinstrumente

Produktparameter

Typ des Laborgenerators:	funktional, arbiträr
maximale Durchlauffrequenz:	15MHz
Frequenzbereich der Signale:	1µHz...1MHz (Dreiecksignal), 1µHz...1MHz (Rampenverlauf), 1µHz...1MHz (restliche Verläufe), 1µHz...5MHz (Rechtecksignal), 1µHz...15MHz (Sinussignal)
Verwendeten Displays-Art:	LCD TFT 3,5"
Anzahl Kanäle:	2

Amplitude:	Amplitudenwert Vpp 0,2...2V - Offset Istwert beträgt 10% des Sollwerts, Amplitudenwert Vpp<0,2V - Offset Istwert beträgt 1% des Sollwerts, Amplitudenwert Vpp>2V - Offset Istwert ist Sollwert
Aufnahmelänge:	1024pts
Vertikale Auflösung:	8bit
Ausgangsparameter:	Impedanz: 50Ω
Durchlauf:	Bereich: 100m...900s
Abmessungen:	415x295x195mm
Schnittstelle:	RS232
Modulation-Art:	ASK, FM, FSK, PSK
Durchläufe:	Arbiträr, dreieckig, ramp, rechteckig, sinus
Abtasten:	100Msps
Sicherung:	Kurzschlussschutz SCP, Überladung OPP, Überspannung OVP, vor umgekehrter Polarisierung
Zusatzfunktionen:	Frequenzzähler
Standardausstattung:	BNC-Kabel, Messleitung, RS232-Kabel, Stromversorgungskabel
Messgerät-Eigenschaften:	32 eingebaute Verläufe
Versorgungsspannung:	100...240V AC
Software:	beigefügt
Anschlüsse für das Land:	Europa

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	4,477 kg