

Símbolo:	AX-3005L-3
Grupo de producto:	Alimentadores de laboratorio

Especificaciones de producto

Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:	estándar
Clase de alimentación:	lineal, multicanal
Clase de display empleado:	LED x4
Mostrar parámetros:	3,5 dígitos
Número de canales:	3
Tensión de salida:	0...30V DC
Corriente de salida:	0...5A
Tensión de salida 2:	0...30V DC

Corriente de salida 2:	0...5A
Tensión de salida 3:	5V DC
Corriente de salida 3:	3A
Tensión de alimentación:	230V AC
Resolución de tensión de salida:	0,1V
Resolución de corriente de salida:	10mA
Medidas:	260x160x360mm
Propiedades de herramientas de medición:	2 secciones reguladas que operan en modo de estabilización de corriente o de tensión y como alimentadores en serie, paralelos o independientes, lectura simultánea de tensión y corriente, limitador de corriente programable, manejo inteligente de la refrigeración, regulación fluida de tensión y corriente, trabajo muy silencioso del ventilador
Protección contra:	anticortocircuito SCP, contra sobrecarga OPP
Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):	≤1mVrms
Conectores para el canto:	Europa

Información adicional

Peso bruto:	9,85 kg