

Símbolo:	AX-8450A
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro de mesa
Clase de display empleado:	LCD
Mostrar parámetros:	4,5 dígitos
Muestreo:	25x/s
Rango de medición de tensión DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,03% + 0,02% range)
Rango de medición de tensión AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,4% + 0,05% range)
Rango de medición de corriente DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Rango de medición de corriente AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Rango de medición de resistencia:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,1%+0,025% range)
Rango de medición de frecuencia:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,01% + 0,008% range)
Prueba de diodo:	0,5mA @2V
Prueba de continuidad de circuito:	señal acústica, <10Ω
Medición:	corriente AC, dB, dBm, de corriente DC, frecuencia, resistencia, tensión AC, tensión DC

Interfaz:	USB
Clase de conector de salida:	USB A tomacorriente
Conectores para el canto:	Europa
Tensión de alimentación:	100...240V AC
Temperatura de trabajo:	0...40°C
Medidas:	225x100x355mm
Propiedades de herramientas de medición:	cambio automático de rangos, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/REL, gran exactitud indicada como ±(lectura% + rango%)
Equipamiento estándar:	cable de alimentación, cables de medición
Accesorios opcionales:	cables de medición AX-TL-4B1-B, cables de medición AX-TL-4B1-BL, cables de medición AX-TL-4B1-R, cables de medición AX-TL-BNC-4BP2, cables de medición AX-TLP-001, cables de medición AX-TLP-001T, cables de medición AX-TLP-002, cables de medición AX-TLP-003, cables de medición AX-TLS-001B, cables de medición AX-TLS-002B, cables de medición AX-TLS-003A, cables de medición AX-TLS-004A, cables de medición AX-TLS-005A, cables de medición AX-TLS-007S, cables de medición PPOM-14, pinza de prueba AX-TLP-TW-01

Información adicional

Peso bruto:	3,891 kg