

Símbolo:	AX-8450B
Grupo de producto:	Multímetros digitales

Especificaciones de producto

Tipo de medidor:	multímetro de mesa
Clase de display empleado:	LCD 4,5"
Mostrar parámetros:	4,5 dígitos
Resolución de display:	480x320
Muestreo:	65x/s
Medición del valor real eficaz:	True RMS AC
Rango de medición de tensión DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV

Exactitud de medición de tensión DC:	±(0,025% + 5% range)
Rango de medición de tensión AC:	500mV...750V
Exactitud de medición de tensión AC:	±(0,5% + 30% range)
Rango de medición de corriente DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Exactitud de medición de corriente DC:	±(0,15% + 20% range)
Rango de medición de corriente AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Exactitud de medición de corriente AC:	±(0,5% + 20% range)
Rango de medición de resistencia:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Exactitud de medición de resistencia:	±(0,1%+5% range)
Rango de medición de capacitancia:	50nF...50mF
Exactitud de medición de capacitancia:	±(2,5%+ 5% range)
Rango de medición de frecuencia:	10...60MHz

Exactitud de medición de frecuencia:	±(0,2% + 8% range)
Prueba de diodo:	3V
Medición:	capacidad, corriente AC, de continuidad, de corriente DC, de temperatura, frecuencia, Resistencia (2 hilos), Resistencia (4 hilos), tensión AC, tensión DC
Interfaz:	RS232
Prueba de continuidad de circuito:	1kΩ
Conforme a norma:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Tensión de alimentación:	90...240V AC
Dimensiones (ancho x alto x profundidad):	235x110x295mm
Propiedades de herramientas de medición:	cambio automático de rangos, cooperación con termopares, tipo: K, cooperación con termopares, tipo: PT100, función HOLD (parado de indicaciones de display), función MIN/MAX/AVG
Equipamiento estándar:	cable de alimentación, cables de medición (2 uds.), cocodrilos 2 uds., fusible

Información adicional

Peso bruto:	3,1 kg