


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-T2200N |
| **Grupo de producto:** | Probadores y medid. de instal. eléctr. |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | resistencia de aislamiento |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | (1999) |
| **Medición:** | resistencia de aislamiento, tensión AC |
| **Rango de medición de tensión AC:** | 750V |
| **Exactitud de medición de tensión AC:** | ±(1% + 6 digit) |
| **Tensión de medición:** | 250V, 500V, 1kV |
| **Conforme a norma:** | CAT III 600V |

| | |
|---|---|
| **Propiedades de herramientas de medición:** | apagado automático, indicador de baja carga de pilas |
| **Equipamiento estándar:** | cables de medición, cinturón para brazo, cocodrilos 2 uds. |
| **Fuente de alimentación:** | pila LR6 AA 1,5V x6 |
| **Medidas:** | 164x105x70mm |
| **Rango de medición de resistencia de aislamiento:** | 0,1...20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 500MΩ, 1GΩ, 2GΩ |
| **Batería / acumulador:** | no hay |
| **Iluminación:** | sí |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,644 kg |