


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-5003 |
| **Termék csoport:** | Környezeti állapot mérőműszerek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Multiméter típusa:** | hőmérséklet |
| **Mérőműszer típusa:** | digitális |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 4 digit |
| **Mintavételezés:** | 1x/s |
| **Hőmérséklet méréstartomány K típusú termopárral:** | -200...1300°C |
| **Hőmérséklet méréstartomány J típusú termopárral:** | -200...1200°C |

| | |
|---|---|
| **Szondával mért hőmérséklet méréstartománya:** | -200...1300°C |
| **Szondával mért hőmérséklet pontossága:** | ±(0,1% + 0,7°C) |
| **Hőmérséklet mérés felbontása:** | 0,1°C |
| **Szonda hossza:** | 950mm |
| **Méretek:** | 121x60x30mm |
| **Tömeg elemek nélkül:** | 180g |
| **Táp:** | elem GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), kétcsatornás hőmérséklet mérés, lehetőség 2 számszerű mérés kijelzésére, MIN/MAX funkció, programozható MIN/MAX riasztási küszöbértékek |
| **Standard kivitel:** | kézi szíj, K típusú pontszonda x2, védőtok |
| **Mérés:** | differenciál hőmérséklet, hőmérséklet |
| **Mértékegység:** | °C, °F |

| | |
|---|---|
| **Kapcsolódó árucikkek:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Elem / tölthető akkumulátor:** | elem GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Világítás:** | igen |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,444 kg |