

Cikkszám:	AX-594
Termék csoport:	Digitális multiméterek

Termék paraméterek

Multiméter típusa:	digitális multiméter
Interfész:	USB
Mérés:	AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hőmérséklet, kapacitás
Fajta kijelző:	LCD
Paraméterek megjelenítése:	3,75 digit (3999)
Oszl.diag.:	41 szegm. 30x/s
Mintavételezés:	3x/s
DC feszültség méréstartomány:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 1kV

DC feszültségmérés pontosság:	±(0,5% + 4 digit)
AC feszültség méréstartomány:	0,1...400mV, 4V, 40V, 400V, 750V
AC feszültségmérés pontosság:	±(0,8% + 10 digit)
DC áram méréstartomány:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
DC áram mérés pontosság:	±(1% + 10 digit)
AC áram méréstartomány:	1...400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A
AC áram mérés pontosság:	±(1,5% + 10 digit)
Rezisztencia méréstartomány:	100mΩ...400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Kapacitás méréstartomány:	10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF
Kapacitás mérés pontossága:	±(3,5%+ 8 digit)
Frekvencia méréstartomány:	10mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 30MHz
Frekvencia mérés pontossága:	±(0,5%+4 digit)
Hőmérséklet méréstartomány:	-20...1000°C
Hőmérséklet mérés pontosság:	±(1% + 5 digit)

Rezisztencia-mérés pontosság:	±(0,8%+4 digit)
impulzuskitöltési tényező:	0,1...99,9%
Dióda teszt:	1mA
Áramkör kontinuitás teszt:	akusztikus jel
Tömeg elemmel:	350g
Táp:	elem LR03 AAA 1,5V x2
Standard kivitel:	K típusú hőmérséklet szonda, mérőkábelek, USB kábel
Opcionális felszerelés:	AX-TL-4B1-BL mérőkábelek, AX-TL-4B1-B mérőkábelek, AX-TL-4B1-R mérőkábelek, AX-TL-BNC-4BP2 mérőkábelek, AX-TLP-001 mérőkábelek, AX-TLP-001T mérőkábelek, AX-TLP-002 mérőkábelek, AX-TLP-003 mérőkábelek, AX-TLS-001B mérőkábelek, AX-TLS-002B mérőkábelek, AX-TLS-003A mérőkábelek, AX-TLS-004A mérőkábelek, AX-TLS-005A mérőkábelek, AX-TLS-007S mérőkábelek, mérőcsipesz AX-TLP-TW-01, PPOM-14 mérőkábelek
Szabvány megfelelőség:	CAT IV 600V, EN 61010
Kapcsolódó árucikkek:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Fajta kimeneti csatlakozó:	USB A dugó
Méretei (SZ x M x H):	93x191x48mm
Mérőműszer tulajdonságai:	alacsony elemtöltöttség kijelzése, automatikus kikapcsolás, automatikus méréshatár váltás, HOLD funkció (mért érték megtartása a kijelzőn), méréstartomány túllépés kijelzése, MIN/MAX funkció, relatív mérés funkció (REL), ütésálló ház (holster)
Elem / tölthető akkumulátor:	nincs
Szoftver:	tartozék

További információ

Bruttó tömeg:	0,73 kg