

Simbolo:	AX-5003
Gruppo prodotti:	Misuratori della condizioni ambientali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	temperatura
Tipo di strumento di misura:	digitale
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	4 cifre
Campionamento:	1x/s
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K:	-200...1300°C

Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo J:	-200...1200°C
Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:	-200...1300°C
Precisione di misurazione della temperatura misurata tramite sonda:	±(0,1% + 0,7°C)
Risoluzione di misurazione della temperatura:	0,1°C
Lunghezza della sonda:	950mm
Dimensioni:	121x60x30mm
Massa senza le batterie:	180g
Fonte di alimentazione:	batteria GR03 AAA 1,5V x3
Proprietà degli strumenti di misurazione:	funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, misurazione della temperatura bicanale, possibilità di visualizzazione di 2 risultati delle misurazioni numeriche, soglie di allarme programmabili MIN/MAX, spegnimento automatico
Equipaggiamento standard:	cinturino per il braccio, custodia, sonda a goccia tipo K x2

Misurazione:	temperatura, temperatura differenziale
Unità di misurazione:	°C, °F
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria GR03 AAA 1,5V x3
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,444 kg