

Simbolo:	AX-582B
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, guadagno dei transistor h_{FE}, resistenza, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	3,5 cifre
Ambito di misurazione della tensione DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,5% + 3 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 5 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:	40...200Hz
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,8% + 4 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(2% + 5 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:	40...200Hz
Misura del vero valore efficace:	True RMS

Ambito di misurazione della resistenza:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Precisione di misurazione della capacità:	±(2,5%+ 20 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,8%+3 digit)
Test del diodo:	1mA @3V
Test hFE dei transitori:	3V
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω
Peso con batteria:	375g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1
Equipaggiamento standard:	adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori, conduttori di misurazione

Equipaggiamento opzionale:	custodia morbida AX-58P, fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	97x189x35mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevazione del conduttore di fase (segnalazione acustica ed ottica), spegnimento automatico, universale
Batteria/batteria ricaricabile:	assente
Altezza del display 1:	28mm
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,566 kg