

Simbolo:	AX-8455
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro da tavolo
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	5 cifre (80000)
Barra grafica:	23 segm. 40x/s
Campionamento:	4x/s
Misura del vero valore efficace:	True RMS
Ambito di misurazione della tensione DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,05% + 5 digit)
Ambito di misurazione della tensione AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 50 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,2% + 10 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(0,8% + 20 digit)
Ambito di misurazione della resistenza:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,1%+5 digit)
Ambito di misurazione della capacità:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF

Precisione di misurazione della capacità:	±(2,5%+ 50 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,05%+5 digit)
Precisione di misurazione della temperatura:	±(2% + 2°C)
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <60Ω
Misurazione:	capacità, continuità, corrente AC, corrente DC, dBm, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Interfaccia:	RS232
Ambito di misurazione di temperatura misurata con sonda:	-50...1372°C
Protezione:	protezione di sovraccarico OPP
Software:	compatibile con Windows 7, compatibile con Windows 10, compatibile con Windows 98, compatibile con Windows 2000, compatibile con Windows NT, compatibile con Windows Vista, compatibile con Windows XP
Conformita con la norma:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010

Tensione di alimentazione:	100...240V AC
Temperatura di lavoro:	0...50°C
Umidità dell'ambiente max.:	75%
Dimensioni:	225x100x368mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	AUTO HOLD, funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso), visione contemporanea di 2 misurazione
Funzioni supplementari:	generatore del segnale rettangolare
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, cavo di misura, cavo RS232, sonda a goccia tipo K
Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01

Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	3,88 kg