


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-B3010S |
| **Productgroep:** | Voedingen voor laboratoria |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type labvoeding:** | standaard |
| **Soort voedingseenheid:** | eenkanaals |
| **Aantal kanalen:** | 1 |
| **Uitgangsspanning:** | 0...30V DC |
| **Uitgangstroom:** | 0...10A |
| **Voedingsspanning:** | 230V AC |
| **Soort gebruikt display:** | LED |
| **Spanningsstabilisatie:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stroomstabilisatie:** | ≤0,1%+ 2,5mA |

| | |
|---|---|
| **Uitgangsvermogen:** | 300W |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | aflezing van spanning en stroom tegelijk, automatische uitschakeling, intelligente controle van het koelen, ruwe en precieze keuze van spannings- en stroomwaarde, USB C-oplaadpoort, USB-oplaadpoort, vloeiende spannings- en stroominstelling, voor LiFePO4-batterijen, voor loodzuurbatterijen |
| **Standaarduitrusting:** | voedingskabel |
| **Beveiliging:** | anti-kortsluiting SCP, overspanning OVP, overstroom- OCP, oververhitting OTP |
| **Afmetingen:** | 295x130x210mm |
| **Rimpeling en ruis voor (ingestelde) spanning:** | ≤15mVrms, ≤100mVpp |
| **Display -parameters:** | 4 cijfers |
| **Connectoren voor het land:** | Europa |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 1,59 kg |