

Symbool:	AX-DG1015AF
Productgroep:	Laboratoriumapparatuur

Productparameters:

Type labgenerator:	functie-, arbitrair
Maximale golfvormfrequentie:	15MHz
Bereik cyclusfrequentie:	1µHz...1MHz (driehoekige cyclus), 1µHz...1MHz (overige cycli), 1µHz...1MHz (ramp golfvorm), 1µHz...5MHz (rechthoekige cyclus), 1µHz...15MHz (sinuscyclus)
Soort gebruikt display:	LCD TFT 3,5"
Aantal kanalen:	2

Amplitude:	amplitudewaarde Vpp 0,2...2V - de werkelijke offsetwaarde bedraagt 10% van de instelwaarde, amplitudewaarde Vpp<0,2V - de werkelijke offsetwaarde bedraagt 1% van de instelwaarde, amplitudewaarde Vpp>2V - de werkelijke offsetwaarde is de instelwaarde
Geheugen record lengte:	1024pts
Verticale resolutie:	8bit
Uitgangsparameters:	impedantie: 50Ω
Oscillatie:	tijd: 100m...900s
Afmetingen:	415x295x195mm
Interface:	RS232
Soort modulatie:	ASK, FM, FSK, PSK
Golfvormen:	arbitrair, driehoek, ramp, rechthoekig, sinus
Samplesnelheid:	100Msps
Beveiliging:	anti-kortsluiting SCP, overbelasting OPP, overspanning OVP, voor omgekeerde polarisatie
Extra functies:	frequentieteller
Standaarduitrusting:	BNC-kabel, kabel RS232, meetkabel, voedingskabel
Eigenschappen meetinstrumenten:	32 ingebouwde cycli
Voedingsspanning:	100...240V AC
Software:	meegeleverd
Connectoren voor het land:	Europa

Extra informatie

Bruto gewicht:	4,477 kg