



<b>Symbol:</b>	AX-102
<b>Grupa produktów:</b>	Multimetry cyfrowe

## Parametry produktu

<b>Typ miernika:</b>	multimetr cyfrowy
<b>Pomiar:</b>	ciągłości, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji, temperatury
<b>Rodzaj użytego wyświetlacza:</b>	LCD
<b>Parametry wyświetlacza:</b>	(2000)
<b>Zakres pomiaru napięcia DC:</b>	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
<b>Dokładność pomiaru napięcia DC:</b>	$\pm(0,5\% + 2 \text{ digit})$
<b>Zakres pomiaru napięcia AC:</b>	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
<b>Dokładność pomiaru napięcia AC:</b>	$\pm(1\% + 10 \text{ digit})$
<b>Zakres pomiaru prądu DC:</b>	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
<b>Dokładność pomiaru prądu DC:</b>	$\pm(1\% + 5 \text{ digit})$
<b>Zakres pomiaru prądu AC:</b>	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A

## Karta produktu AX-102

<b>Dokładność pomiaru prądu AC:</b>	$\pm(1,8\% + 5 \text{ digit})$
<b>Zakres pomiaru rezystancji:</b>	200 $\Omega$ , 2k $\Omega$ , 20k $\Omega$ , 200k $\Omega$ , 2M $\Omega$ , 20M $\Omega$
<b>Zakres pomiaru temperatury:</b>	-20...750°C
<b>Dokładność pomiaru rezystancji:</b>	$\pm(1\%+2 \text{ digit})$
<b>Test:</b>	diody
<b>Test ciągłości obwodu:</b>	sygnał akustyczny, <70 $\Omega$
<b>Masa z baterią:</b>	200g
<b>Źródło zasilania:</b>	bateria R03 AAA 1,5V x2
<b>Wyposażenie standardowe:</b>	przewody pomiarowe, sonda kropelkowa typu K
<b>Wyposażenie opcjonalne:</b>	pęseta pomiarowa AX-TLP-TW-01, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-B, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-BL, przewody pomiarowe AX-TL-4B1-R, przewody pomiarowe AX-TL-BNC-4BP2, przewody pomiarowe AX-TLP-001, przewody pomiarowe AX-TLP-001T, przewody pomiarowe AX-TLP-002, przewody pomiarowe AX-TLP-003, przewody pomiarowe AX-TLS-001B, przewody pomiarowe AX-TLS-002B, przewody pomiarowe AX-TLS-003A, przewody pomiarowe AX-TLS-004A, przewody pomiarowe AX-TLS-005A, przewody pomiarowe AX-TLS-007S, przewody pomiarowe PPOM-14
<b>Zgodność z normą:</b>	CAT III 600V, EN 61010

<b>Artykuły współpracujące:</b>	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.):</b>	70x144x32mm
<b>Właściwości przyrządów pomiarowych:</b>	automatyczna zmiana zakresów, automatyczne wyłączanie, bezdotykowy wykrywacz napięcia, funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza), ochrona przeciwprzeciążeniowa
<b>Bateria/ akumulator:</b>	bateria R03 AAA 1,5V x2
<b>Podświetlenie:</b>	tak

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0,398 kg
---------------------	----------