

Simbol:	AX-104B
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, eficienţa tranzistorului h_{FE}, frecvenţă, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	(6000)
Interval măsurare tens. DC:	600mV, 6V, 60V, 600V
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	600mV, 6V, 60V, 600V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(1% + 10 digit)
Interval măs. curent DC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(1% + 5 digit)
Interval măs. curent AC:	600µA, 6mA, 60mA, 600mA, 6A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1,8% + 5 digit)
Interval măsurare rezistenţă:	600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ
Interval măsurare capacitate:	100mF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(4%+ 15 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	10Hz...10MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,5%+2 digit)
Interval măsurare temperatură:	-20...1000°C
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(1%+5 digit)
Testare:	diode
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <50Ω
Bandă:	1000Hz

Greutate cu baterie:	300g
Sursă de alimentare:	baterie AAA 1,5V x2
Dotări standard:	adaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori, cabluri de măsurare, instrucţiuni de utilizare, sondă de temperatură
Conform cu norma:	CAT III 600V
Dimensiuni (W x H x D):	72x150x45mm
Caracteristici aparate de măsură:	alarme de depăşire a valorilor limită, detector de tensiune fără atingere, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, lanternă cu diodă albă, LED, modificare automată intervale, oprire automată
Baterie/acumulator:	baterie AAA 1,5V x2
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,328 kg