

Simbol:	AX-582B
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, eficienţa tranzistorului h_{FE}, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	3,5 cifre
Interval măsurare tens. DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	1mV...2V, 20V, 200V, 750V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare tensiune AC:	40...200Hz
Interval măs. curent DC:	0,1...200µA, 20µA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,8% + 4 digit)
Interval măs. curent AC:	0,1...200mA, 2A, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(2% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare curent AC:	40...200Hz
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Interval măsurare capacitate:	10pF...20nF, 2µF, 200µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(2,5%+ 20 digit)
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,8%+3 digit)
Testare diodă:	1mA @3V
Test hFE tranzistori:	3V

Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	375g
Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	adaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori, cabluri de măsurare
Dotări opţionale:	conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, husă moale AX-58P, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01
Conform cu norma:	CAT IV 600V, EN 61010
Dimensiuni (W x H x D):	97x189x35mm
Caracteristici aparate de măsură:	carcasă antişoc (holster), detectare cablu de fază (semnalizare acustică şi optică), funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), indicator nivel scăzut baterii, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal
Baterie/acumulator:	fără
Înălţime afişaj 1:	28mm
Iluminare:	da

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,566 kg