

Simbol:	AX-588N
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru digital
Măsurare:	capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, eficienţa tranzistorului h_{FE}, frecvenţă, rezistenţă, temperatură
Subtip afişaj utilizat:	LCD
Parametri afișați:	3,5 cifre
Interval măsurare tens. DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,5% + 3 digit)
Interval măsurare tens. AC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,8% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare tensiune AC:	40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V
Interval măs. curent DC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,8% + 3 digit)
Interval măs. curent AC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Acurateţe măs. curent AC:	±(1% + 5 digit)
Lăţime bandă măsurare curent AC:	40...200Hz
Interval măsurare rezistenţă:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ
Interval măsurare capacitate:	10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(2,5%+ 20 digit)
Interval măsurare inductanţă:	1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H
Acurateţe măsurare inductanţă:	±(2,5% + 20 digit)
Interval măsurare frecvenţă:	1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,5%+4 digit)

Interval măsurare temperatură:	-40...1000°C
Acurateţe măsurare temperatură:	±(1% + 4 digit)
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,8%+3 digit)
Testare diodă:	1mA @3V
Test hFE tranzistori:	3V
Testare continuitate circuit:	semnal acustic, <70Ω
Greutate cu baterie:	400g
Sursă de alimentare:	baterie 6F22 9V x1
Dotări standard:	adaptor pentru măsurarea capacităţii şi hFE tranzistori, cabluri de măsurare, sondă de tip picătură, K, cu capete tip banană 4mm TP-09
Dotări opţionale:	husă moale AX-58P
Conform cu norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensiuni (W x H x D):	97x189x35mm
Caracteristici aparate de măsură:	carcasă antişoc (holster), funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri), indicator nivel scăzut baterii, interval de măsurare a rezistenţei mare 2000MΩ, modificare manuală a intervalelor, oprire automată, universal
Înălţime afişaj 1:	28mm

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0,624 kg