

Simbol:	AX-8450B
Grupă produse:	Multimetre digitale

Parametri produs

Tip aparat măs.:	multimetru de masă
Subtip afişaj utilizat:	LCD 4,5"
Parametri afișați:	4,5 cifre
Rezoluţie afişaj:	480x320
Prelevare mostre:	65x/s
Măsurare valoare reală efectivă:	True RMS AC
Interval măsurare tens. DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV
Acurateţe măs. tens. DC:	±(0,025% + 5% range)

Interval măsurare tens. AC:	500mV...750V
Acurateţe măs. tens. AC:	±(0,5% + 30% range)
Interval măs. curent DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Acurateţe măs. curent DC:	±(0,15% + 20% range)
Interval măs. curent AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Acurateţe măs. curent AC:	±(0,5% + 20% range)
Interval măsurare rezistenţă:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Acurateţe măs. rezistenţă:	±(0,1%+5% range)
Interval măsurare capacitate:	50nF...50mF
Acurateţe măsurare capacitate:	±(2,5%+ 5% range)
Interval măsurare frecvenţă:	10...60MHz
Acurateţe măsurare frecvenţă:	±(0,2% + 8% range)
Testare diodă:	3V
Măsurare:	capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă (2 fire), rezistenţă (4 fire), temperatură, tensiune AC, tensiune DC

Interfaţă:	RS232
Testare continuitate circuit:	1kΩ
Conform cu norma:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Tensiune alimentare:	90...240V AC
Dimensiuni (W x H x D):	235x110x295mm
Caracteristici aparate de măsură:	compatibil cu termocupluri de tip: K, compatibil cu termocupluri de tip: PT100, funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX/AVG, modificare automată intervale
Dotări standard:	cablu de alimentare, clipsuri crocodil 2 buc., conductori de măsură (2 buc.), siguranţă

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	3,1 kg