

Symbol:	AX-8450B
Produktová skupina:	Digitálne multimetre

Parametre produktu

Typ meracieho prístroja:	stolový multimeter
Druh použitého displeja:	LCD 4,5"
Parametre zobrazenia:	4,5 číslice
Rozlíšenie displeja:	480x320
Vzorkovanie:	65x/s
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:	True RMS AC
Rozsah merania napätia DC:	50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1kV

Presnosť merania napätia DC:	±(0,025% + 5% range)
Rozsah merania napätia AC:	500mV...750V
Presnosť merania napätia AC:	±(0,5% + 30% range)
Rozsah merania prúdu DC:	0,5mA, 5mA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Presnosť merania prúdu DC:	±(0,15% + 20% range)
Rozsah merania prúdu AC:	500µA, 0,5A, 5A, 10A
Presnosť merania prúdu AC:	±(0,5% + 20% range)
Rozsah merania odporu:	500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Presnosť merania odporu:	±(0,1%+5% range)
Rozsah merania kapacity:	50nF...50mF
Presnosť merania kapacity:	±(2,5%+ 5% range)
Rozsah merania kmitočtu:	10...60MHz
Presnosť merania kmitočtu:	±(0,2% + 8% range)
Test diódy:	3V

Meranie:	frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu (2-vodičový), odporu (4-vodičový), prúdu AC, prúdu DC, spojitosti, teploty
Rozhranie:	RS232
Test prechodnosti obvodu:	1kΩ
Zhodné s normou:	CAT II 600V, CAT II 1000V, EN 61010
Napájacie napätie:	90...240V AC
Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):	235x110x295mm
Vlastnosti meracích prístrojov:	automatické prepínanie rozsahov, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), funkcia MIN/MAX/AVG, podporujú termočlánky typu: K, podporujú termočlánky typu: PT100
Štandardná výbava:	krokodíliky 2 ks, meracie vodiče (2 ks.), napájací kábel, poistka

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	3,1 kg