

Символ:	AX-585N
Група продукти:	Цифрови мултиметри

Параметри на продукта

Тип измервател:	цифров мултиметър
Измерване:	капацитет, съпротивление, температура, ток DC, ток AC, честота
Вид на използвания дисплей:	LCD
Параметри на дисплея:	4,5 цифри (19999)
Дискретизация:	3x/s
Обхват за изм. на напрежение DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Точн. на изм. на напрежение DC:	±(0,1% + 5 digit)

Диап. на изм. на напрежение AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Широчина на честотната лента за измерване на напрежения AC:	40...400Hz
Диап. на изм. на ток DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток DC:	±(0,5% + 4 digit)
Диап. на изм. на ток AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Точн. на изм. на ток AC:	±(1,5% + 25 digit)
Широчина на честотната лента за измерване на ток AC:	40...200Hz
Диап. на изм. на съпротивление:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Диапазон на измерване на капацитет:	1pF...20nF, 2µF, 200µF
Точност на измерване на капацитет:	±(3,5%+ 10 digit)
Диапазон на измерване на честота:	1...20kHz, 200kHz

Точност на измерване на честота:	±(3%+150 digit)
Обхват на измервана температура:	-10...1000°C
Точност на измерване на температура:	±(0,8% + 40 digit)
Точн. на изм. на съпротивление:	±(0,4%+5 digit)
Резолюция на измерваната температура:	0,1°C
Тест на диоди:	1mA @3V
Тест за непрекъснатост на верига:	звуков сигнал, <70Ω
Тегло с батерия:	400g
Източник на захранване:	батерия 6F22 9V x1
Стандартно оборудване:	измервателни проводници, сонда с термодвойка тип K с бананови накрайници 4mm TP-09
Опционална екипировка:	мека калъфка AX-58P
Съответствие със стандарт:	CAT III 1000V, EN 61010
Размери (шир. x вис. x дълб.):	97x189x35mm

Свойства на измервателните уреди:	автоматично изключване, индикатор на ниско ниво на батерията, противоударен калъф (кобур), ръчна смяна на обхватите, универсален, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея)
Височина на дисплей 1:	32mm

Допълнителни информации

Бруто тегло:	0,606 kg