

Symbol:	AX-585B
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	číslicový multimetr
Měření:	kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, teploty
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	4,5 číslice (19999)
Vzorkování:	3x/s
Rozsah měření napětí DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,1% + 5 digit)

Rozsah měření napětí AC:	100µV...2V, 20V, 200V, 750V
Šířka pásma pro měření napětí AC:	40...400Hz
Rozsah měření proudu DC:	10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,5% + 4 digit)
Rozsah měření proudu AC:	1µA...20mA, 200mA, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(1,5% + 25 digit)
Šířka pásma pro měření proudu AC:	40...200Hz
Měření skutečné efektivní hodnoty:	True RMS AC
Rozsah měření odporu:	1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ
Rozsah měření kapacity:	1pF...20nF, 2µF, 2mF
Přesnost měření kapacity:	±(3,5%+ 10 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	1...20kHz, 200kHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(3%+150 digit)
Rozsah měření teploty:	-10...1000°C

Přesnost měření teploty:	±(0,8% + 40 digit)
Přesnost měření odporu:	±(0,4%+5 digit)
Rozlišení měření teploty:	0,1°C
Test diody:	1mA @3V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <70Ω
Hmotnost s baterií:	400g
Zdroj napájení:	baterie 6F22 9V x1
Standardní vybavení:	kapková sonda typu K s banánky 4mm TP-09, měřicí šňůry
Volitelné příslušenství:	měkké pouzdro AX-58P, měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S
Shoda s normou:	CAT IV 600V, EN 61010

Související produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Rozměry (šíř. x výš. s hl.):	97x189x35mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), indikátor nízkého napětí baterie, rázuvzdorný kryt (holster), ruční přepínání rozsahů, univerzální
Baterie/akumulátor:	není
Výška zobrazovače 1:	32mm

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,643 kg