

Symbol:	AX-8455
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	stolní multimetr
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	5 číslic (80000)
Bargraf:	23 segm. 40x/s
Vzorkování:	4x/s
Měření skutečné efektivní hodnoty:	True RMS
Rozsah měření napětí DC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 800V, 1kV

Přesnost měření napětí DC:	±(0,05% + 5 digit)
Rozsah měření napětí AC:	80mV, 800mV, 8V, 80V, 750V
Přesnost měření napětí AC:	±(0,8% + 50 digit)
Rozsah měření proudu DC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,2% + 10 digit)
Rozsah měření proudu AC:	80mA, 800mA, 8A, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(0,8% + 20 digit)
Rozsah měření odporu:	800Ω, 8kΩ, 80kΩ, 800kΩ, 8MΩ, 80MΩ
Přesnost měření odporu:	±(0,1%+5 digit)
Rozsah měření kapacity:	1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF, 100µF
Přesnost měření kapacity:	±(2,5%+ 50 digit)
Rozsah měření kmitočtu:	99999mHz, 999,99Hz, 9,9999kHz, 99,999kHz, 999,99kHz, 8MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,05%+5 digit)
Přesnost měření teploty:	±(2% + 2°C)

Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <60Ω
Měření:	dBm, kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty
Rozhraní:	RS232
Rozsah měření teploty měřené pomocí sondy:	-50...1372°C
Ochrana:	před přetížením OPP
Software:	kompatibilní s Windows 7, kompatibilní s Windows 10, kompatibilní s Windows 98, kompatibilní s Windows 2000, kompatibilní s Windows NT, kompatibilní s Windows Vista, kompatibilní s Windows XP
Shoda s normou:	CAT II 1000V, CAT III 600V, EN 61010
Napájecí napětí:	100...240V AC
Pracovní teplota:	0...50°C
Max. vlhkost okolí:	75%
Rozměry:	225x100x368mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	AUTO HOLD, funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů), současné zobrazení 2 měření
Doplňkové funkce:	generátor obdélníkového signálu
Standardní vybavení:	kabel RS232, kapková sonda typu K, měřicí šňůra, napájecí kabel

Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14
Související produkty:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	3,88 kg