


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C830 |
| **Produktgruppe:** | Laborinstrumente |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Kalibrator |
| **Kalibrator-Art:** | des Thermoelements |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Parameter anzeigen:** | 5 Ziffern |
| **DC Spannungs-Messgenauigkeit:** | ±(0,025% + 2 digit) |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ K:** | -200...1370°C |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ J:** | -200...1200°C |

| | |
|---|---|
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ R:** | -20...1750°C |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ S:** | -20...1750°C |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ T:** | -200...400°C |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ E:** | -200...950°C |
| **Temperaturmessbereich mit Thermopaar Typ N:** | -250...1300°C |
| **Abmessungen:** | 205x98x46mm |
| **Stromquelle:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Antistoßgehäuse (Holster), Buchse zum Anschließen eines Netzteils, hohe Genauigkeit, Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T, E, R, S, B, N, Messung und Simulation |
| **Standardausstattung:** | Schutzhülle, Steckverbinder vom Typ K |
| **Messung:** | Temperaturen |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Batterie/Akku:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,69 kg |