


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-3003L-3 |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | estándar |
| **Clase de alimentación:** | lineal, multicanal |
| **Clase de display empleado:** | LED x4 |
| **Mostrar parámetros:** | 3,5 dígitos |
| **Número de canales:** | 3 |
| **Tensión de salida:** | 0...30V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...3A |
| **Tensión de salida 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Corriente de salida 2:** | 0...3A |
| **Tensión de salida 3:** | 5V DC |
| **Corriente de salida 3:** | 3A |
| **Tensión de alimentación:** | 230V AC |
| **Resolución de tensión de salida:** | 0,1V |
| **Resolución de corriente de salida:** | 10mA |
| **Medidas:** | 260x160x310mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | 2 secciones reguladas que operan en modo de estabilización de corriente o de tensión y como alimentadores en serie, paralelos o independientes, lectura simultánea de tensión y corriente, limitador de corriente programable, manejo inteligente de la refrigeración, regulación fluida de tensión y corriente, trabajo muy silencioso del ventilador |
| **Protección contra:** | anticortocircuito SCP, contra sobrecarga OPP |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤1mVrms |
| **Conectores para el canto:** | Europa |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 8,069 kg |