


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-3005PQ |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | programable |
| **Clase de alimentación:** | lineal, unicanal |
| **Número de canales:** | 1 |
| **Tensión de salida:** | 0...30V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...5A |
| **Tensión de alimentación:** | 230V AC |
| **Clase de display empleado:** | LED x2 |

| | |
|---|---|
| **Resolución de tensión de salida:** | 10mV |
| **Resolución de corriente de salida:** | 1mA |
| **Estabilización de tensión:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Estabilización de corriente:** | ≤0,1%+ 3mA |
| **Interfaz:** | USB |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | funcionamiento en modo de estabilización de corriente o tensión, lectura simultánea de tensión y corriente, regulación fluida de tensión y corriente |
| **Equipamiento estándar:** | cable de alimentación, cable USB, manual de servicio |
| **Protección contra:** | contra sobrecarga OPP |
| **Medidas:** | 115x190x240mm |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤2mVrms |
| **Mostrar parámetros:** | 4 dígitos |
| **Software:** | adjunto |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 5,824 kg |