


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-C715N |
| **Grupo de producto:** | Aparatos de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de medidor:** | calibrador |
| **Clase de calibrador:** | bucle |
| **Clase de display empleado:** | LCD |
| **Mostrar parámetros:** | 4 dígitos |
| **Rango de medición de tensión DC:** | 0...50V |
| **Exactitud de medición de tensión DC:** | ±(0,1% + 40mV) |
| **Rango de medición de tensión AC:** | 0...500V |

| | |
|---|---|
| **Rango de medición de corriente DC:** | 0...50mA |
| **Exactitud de medición de corriente DC:** | ±(0,1% + 40µA) |
| **Rango de medición de resistencia:** | 5kΩ |
| **Prueba:** | diodos |
| **Prueba de continuidad de circuito:** | señal acústica |
| **Temperatura de trabajo:** | 0...40°C |
| **Medidas:** | 185x90x54mm |
| **Fuente de alimentación:** | pila LR6 AA 1,5V x3 |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | alimentación de bucle 24V, apagado automático, indicador de baja carga de pilas, límite de valores de alarmas, linterna con diodo LED blanco |
| **Medición:** | de corriente DC, resistencia, tensión AC, tensión DC |
| **Conforme a norma:** | CAT IV 600V |
| **Resolución de medición de corriente:** | 10µA |
| **Resolución de medición de tensión:** | 10mV DC |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,65 kg |