


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-3005L-3 |
| **Termék csoport:** | Laboratóriumi tápegységek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Laboratóriumi tápegység típusa:** | standard |
| **Fajta tápegység:** | lineáris, többcsatornás |
| **Fajta kijelző:** | LED x4 |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 3,5 digit |
| **Csatornák száma:** | 3 |
| **Kimeneti feszültség:** | 0...30V DC |
| **Kimeneti áram:** | 0...5A |
| **Kimeneti feszültség 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **2 kimenet árama:** | 0...5A |
| **3 kimenet feszültsége:** | 5V DC |
| **3 kimenet árama:** | 3A |
| **Tápfeszültség:** | 230V AC |
| **Kimeneti feszültség felbontás:** | 0,1V |
| **Kimeneti áram felbontás:** | 10mA |
| **Méretek:** | 260x160x360mm |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | 2 szabályozott szekció, mely áram- vagy feszültség-stabilizációs üzemmódban üzemel, valamint, mint soros, párhuzamos vagy független tápegységek, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, halk ventilátor működés, okos hűtésirányítás, programozható áramkorlátozó |
| **Védelem:** | túlterhelés védett OPP, zárlat ellen védett SCP |
| **Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):** | ≤1mVrms |
| **Csatlakozók országa:** | Európa |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 9,85 kg |