


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | AX-6003P |
| **Termék csoport:** | Laboratóriumi tápegységek |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Laboratóriumi tápegység típusa:** | programozható |
| **Fajta tápegység:** | egycsatornás, lineáris |
| **Csatornák száma:** | 1 |
| **Kimeneti feszültség:** | 0...60V DC |
| **Kimeneti áram:** | 0...3A |
| **Tápfeszültség:** | 100...240V AC |
| **Fajta kijelző:** | LCD |
| **Kimeneti feszültség felbontás:** | 1mV |

| | |
|---|---|
| **Kimeneti áram felbontás:** | 0,1mA |
| **Fezsültség stabilizáció:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Áram stabilizáció:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Mérőműszer tulajdonságai:** | 100 beállítható memória, egyidejű feszültség és áram leolvasás, folyamatos feszültség és áramerősség szabályozás, Védelem a tápegység feszültségkimenetébe történő ellentétes polaritás bekötése ellen |
| **Standard kivitel:** | tápkábel, USB kábel |
| **Védelem:** | fordított polarizáció ellen, túlfeszültség védett OVP, túlmenegedés ellen OTP, túlterhelés védett OPP |
| **Méretek:** | 126x143x296mm |
| **Feszültséglüktetés és zaj (szabályozott feszültségre):** | ≤1mVrms |
| **Paraméterek megjelenítése:** | 5 digit |
| **Csatlakozók országa:** | Európa |
| **Szoftver:** | tartozék |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 6,588 kg |