

Simbolo:	AX-102N
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	continuità, corrente AC, corrente DC, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(2000)
Ambito di misurazione della tensione DC:	200mV, 2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,5% + 2 digit)

Ambito di misurazione della tensione AC:	2V, 20V, 200V, 500V, 600V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(1% + 10 digit)
Ambito di misurazione della corrente DC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(1% + 5 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	0,2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 10A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1,8% + 5 digit)
Ambito di misurazione della resistenza:	200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Ambito di misurazione della temperatura:	-20...750°C
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(1%+2 digit)
Test:	diodi
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω

Peso con batteria:	200g
Fonte di alimentazione:	batteria R03 AAA 1,5V x2
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K
Equipaggiamento opzionale:	fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01
Conformita con la norma:	CAT III 600V, EN 61010
Accessori compatibili:	5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	70x144x32mm

Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), protezione contro sovraccarico, rilevatore di tensione senza contatto diretto, spegnimento automatico
Batteria/batteria ricaricabile:	batteria R03 AAA 1,5V x2
Retro illuminazione:	si

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,332 kg