


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-3003P |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | programmabile |
| **Genere di alimentatore:** | lineare, monocanale |
| **Numero canali:** | 1 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...30V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...3A |
| **Tensione di alimentazione:** | 100...240V AC |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |

| | |
|---|---|
| **Risoluzione della tensione di uscita:** | 1mV |
| **Risoluzione della corrente di uscita:** | 0,1mA |
| **Stabilizzazione della tensione:** | ≤0,01%+ 3mV |
| **Stabilizzazione della corrente:** | ≤0,2%+ 3mA |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | lettura contemporanea della tensione e corrente, memoria per 100 impostazioni, protezione dall'allacciamento all'uscita dell'alimentatore della tensione con polarizzazione contraria, regolazione fluente della tensione e corrente |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione, cavo USB |
| **Protezione:** | contro l'inversione di polarità, protezione di sovraccarico OPP, protezione di sovracorrente OVP, surriscaldamento OTP |
| **Dimensioni:** | 126x143x296mm |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤1mVrms |
| **Visualizza i parametri:** | 5 cifre |
| **Connettore per:** | Europa |
| **Software:** | incluso |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 5,45 kg |