

Simbolo:	AX-3005PQ
Gruppo prodotti:	Alimentatori per laboratorio

Parametri prodotti

Tipo di alimentatore da laboratorio:	programmabile
Genere di alimentatore:	lineare, monocanale
Numero canali:	1
Tensione d'uscita:	0...30V DC
Corrente d'uscita:	0...5A
Tensione di alimentazione:	230V AC
Genere di display utilizzato:	LED x2

Risoluzione della tensione di uscita:	10mV
Risoluzione della corrente di uscita:	1mA
Stabilizzazione della tensione:	≤0,01%+ 3mV
Stabilizzazione della corrente:	≤0,1%+ 3mA
Interfaccia:	USB
Proprietà degli strumenti di misurazione:	funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione, lettura contemporanea della tensione e corrente, regolazione fluente della tensione e corrente
Equipaggiamento standard:	cavo di alimentazione, cavo USB, istruzioni d'uso
Protezione:	protezione di sovraccarico OPP
Dimensioni:	115x190x240mm
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):	≤2mVrms
Visualizza i parametri:	4 cifre
Software:	incluso

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	5,824 kg