

Simbolo:	AX-588N
Gruppo prodotti:	Multimetri digitali

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multimetro digitale
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, guadagno dei transistor h_{FE}, resistenza, temperatura
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	3,5 cifre
Ambito di misurazione della tensione DC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,5% + 3 digit)

Ambito di misurazione della tensione AC:	0,1...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Precisione di misurazione della tensione AC:	±(0,8% + 5 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:	40Hz...100Hz @ ≤750V, 40Hz...400Hz @ ≤200V
Ambito di misurazione della corrente DC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(0,8% + 3 digit)
Ambito di misurazione della corrente AC:	1µA...2mA, 20mA, 200mA, 20A
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(1% + 5 digit)
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:	40...200Hz
Ambito di misurazione della resistenza:	100mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2GΩ

Ambito di misurazione della capacità:	10pF...20nF, 2µF, 20µF, 200µF
Precisione di misurazione della capacità:	±(2,5%+ 20 digit)
Ambito di misurazione dell'induttanza:	1µH...2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H
Precisione di misurazione dell'induttanza:	±(2,5% + 20 digit)
Ambito di misurazione della frequenza:	1...2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 10MHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(0,5%+4 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-40...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±(1% + 4 digit)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(0,8%+3 digit)
Test del diodo:	1mA @3V
Test hFE dei transitori:	3V

Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <70Ω
Peso con batteria:	400g
Fonte di alimentazione:	batteria 6F22 9V x1
Equipaggiamento standard:	adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori, conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Equipaggiamento opzionale:	custodia morbida AX-58P
Conformita con la norma:	CAT III 1000V, EN 61010
Dimensioni (larg. x alt. x prof.):	97x189x35mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:	ambito di misurazione della resistenza ohmica allargato 2000MΩ, cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso), indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico, universale
Altezza del display 1:	28mm

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,624 kg