


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-B12003S |
| **Gruppo prodotti:** | Alimentatori per laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di alimentatore da laboratorio:** | standard |
| **Genere di alimentatore:** | monocanale |
| **Numero canali:** | 1 |
| **Tensione d'uscita:** | 0...120V DC |
| **Corrente d'uscita:** | 0...3A |
| **Tensione di alimentazione:** | 230V AC |
| **Genere di display utilizzato:** | LED |

| | |
|---|---|
| **Stabilizzazione della tensione:** | ≤0,3%+ 10mV |
| **Stabilizzazione della corrente:** | ≤0,1%+ 2,5mA |
| **Potenza d'uscita:** | 360W |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | gestione intelligente del raffreddamento, lettura contemporanea della tensione e corrente, per batterie al piombo-acido, per batterie LiFePO4, porta USB C per ricarica, porta USB per ricarica, regolazione fluente della tensione e corrente, selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente, spegnimento automatico |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo di alimentazione |
| **Protezione:** | anticortocircuito SCP, protezione di sovracorrente OVP, sovracorrente OCP, surriscaldamento OTP |
| **Dimensioni:** | 295x130x210mm |
| **Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):** | ≤30mVrms, ≤300mVpp |
| **Visualizza i parametri:** | 4 cifre |
| **Connettore per:** | Europa |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 1,648 kg |