


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-C615N |
| **Gruppo prodotti:** | Strumenti da laboratorio |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | calibratore |
| **Genere di calibratore:** | loop |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 0...30V |
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,02% + 2mV) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 0...30mA |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(0,02% + 4µA) |
| **Temperatura di lavoro:** | 0...50°C |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria AA 1,5V x3 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | alimentatori per circuito chiuso 24V, indicatore del basso livello di carica della batteria, rilevazione dei test nei passi ogni 25% e 100% del valore del segnale, spegnimento automatico |
| **Equipaggiamento standard:** | chiave, conduttori di misurazione, fusibili |
| **Misurazione:** | corrente DC, loop di corrente, tensione DC |
| **Risoluzione di misurazione della corrente:** | 1µA |
| **Risoluzione di misurazione della tensione:** | 1mV DC |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,653 kg |