

Fișă produs AX-3005D-3



Simbol: AX-3005D-3

Producător: AXIOMET

Parametri produs

| | |
|---|----------------------------|
| Tip alimentator: | de laborator |
| Subtip afișaj utilizat: | 4x LCD 3,5 cifre |
| Număr canale: | 3 |
| Tensiune ieșire: | 0...30 V DC |
| Curent ieșire: | 0...5 A |
| Ieșire tensiune: | 5V DC/3A |
| Stabilizare tensiune: | $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$ |
| Stabilizare curent: | $\leq 0,2\% + 2\text{mA}$ |
| Vibrații și zgomote pentru tensiune (reglabilă): | $\leq 1\text{mVrms}$ |

| | |
|--|---|
| Dimensiuni: | 164x265x365 mm |
| Masă: | 13 kg |
| Sursă de alimentare: | 230V AC 50/60Hz |
| Caracteristici aparate de măsură: | <ul style="list-style-type: none">• 2 secțiuni reglabile, care funcționează în modul de stabilizare de curent sau tensiune și ca alimentator serial, paralel sau independent• citire simultană tensiune și curent• reglare continuă tensiune și curent• limitator de curent programabil• ieșire tensiune 5V DC• răcire cu radiator |
| Subtip alimentare: | liniar, multicanal |
| Protecție: | protecție împotriva scurtcircuitelor |
| Tip mufă: | EU |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|---------|
| Greutate brută: | 14,5 kg |
|------------------------|---------|