


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-585B |
| **Skupina výrobků:** | Digitální multimetry |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | číslicový multimetr |
| **Měření:** | kapacity, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, teploty |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | 4,5 číslice (19999) |
| **Vzorkování:** | 3x/s |
| **Rozsah měření napětí DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |
| **Přesnost měření napětí DC:** | ±(0,1% + 5 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah měření napětí AC:** | 100µV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Šířka pásma pro měření napětí AC:** | 40...400Hz |
| **Rozsah měření proudu DC:** | 10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Přesnost měření proudu DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Rozsah měření proudu AC:** | 1µA...20mA, 200mA, 20A |
| **Přesnost měření proudu AC:** | ±(1,5% + 25 digit) |
| **Šířka pásma pro měření proudu AC:** | 40...200Hz |
| **Měření skutečné efektivní hodnoty:** | True RMS AC |
| **Rozsah měření odporu:** | 1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Rozsah měření kapacity:** | 1pF...20nF, 2µF, 2mF |
| **Přesnost měření kapacity:** | ±(3,5%+ 10 digit) |
| **Rozsah měření kmitočtu:** | 1...20kHz, 200kHz |
| **Přesnost měření kmitočtu:** | ±(3%+150 digit) |
| **Rozsah měření teploty:** | -10...1000°C |

| | |
|---|---|
| **Přesnost měření teploty:** | ±(0,8% + 40 digit) |
| **Přesnost měření odporu:** | ±(0,4%+5 digit) |
| **Rozlišení měření teploty:** | 0,1°C |
| **Test diody:** | 1mA @3V |
| **Test průchodnosti obvodu:** | akustický signál, <70Ω |
| **Hmotnost s baterií:** | 400g |
| **Zdroj napájení:** | baterie 6F22 9V x1 |
| **Standardní vybavení:** | kapková sonda typu K s banánky 4mm TP-09, měřicí šňůry |
| **Volitelné příslušenství:** | měkké pouzdro AX-58P, měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S |
| **Shoda s normou:** | CAT IV 600V, EN 61010 |

| | |
|---|---|
| **Související produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Rozměry (šíř. x výš. s hl.):** | 97x189x35mm |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické vypínání, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), indikátor nízkého napětí baterie, rázuvzdorný kryt (holster), ruční přepínání rozsahů, univerzální |
| **Baterie/akumulátor:** | není |
| **Výška zobrazovače 1:** | 32mm |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,643 kg |