

Symbol:	AX-8450A
Skupina výrobků:	Digitální multimetry

Parametry výrobku

Typ měřicího přístroje:	stolní multimetr
Druh použitého zobrazovače:	LCD
Zobrazit parametry:	4,5 číslice
Vzorkování:	25x/s
Rozsah měření napětí DC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV
Přesnost měření napětí DC:	±(0,03% + 0,02% range)
Rozsah měření napětí AC:	10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

Přesnost měření napětí AC:	±(0,4% + 0,05% range)
Rozsah měření proudu DC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Přesnost měření proudu DC:	±(0,08% + 0,02% range)
Rozsah měření proudu AC:	0,1µA...2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A
Přesnost měření proudu AC:	±(0,5% + 0,3% range)
Rozsah měření odporu:	10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
Přesnost měření odporu:	±(0,1%+0,025% range)
Rozsah měření kmitočtu:	0...10Hz, 100Hz, 100kHz, 1MHz
Přesnost měření kmitočtu:	±(0,01% + 0,008% range)
Test diody:	0,5mA @2V
Test průchodnosti obvodu:	akustický signál, <10Ω
Měření:	dB, dBm, kmitočtu, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC
Rozhraní:	USB
Druh vývodu:	USB A zásuvka
Konektory pro stát:	Evropa
Napájecí napětí:	100...240V AC

Pracovní teplota:	0...40°C
Rozměry:	225x100x355mm
Vlastnosti měřicích přístrojů:	automatické přepínání rozsahů, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/REL, vysoká přesnost uváděná jako ±(odečet% + rozsah%)
Standardní vybavení:	měřicí šňůry, napájecí kabel
Volitelné příslušenství:	měřicí pinzeta AX-TLP-TW-01, měřicí šňůry AX-TL-4B1-B, měřicí šňůry AX-TL-4B1-BL, měřicí šňůry AX-TL-4B1-R, měřicí šňůry AX-TL-BNC-4BP2, měřicí šňůry AX-TLP-001, měřicí šňůry AX-TLP-001T, měřicí šňůry AX-TLP-002, měřicí šňůry AX-TLP-003, měřicí šňůry AX-TLS-001B, měřicí šňůry AX-TLS-002B, měřicí šňůry AX-TLS-003A, měřicí šňůry AX-TLS-004A, měřicí šňůry AX-TLS-005A, měřicí šňůry AX-TLS-007S, měřicí šňůry PPOM-14

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	3,891 kg