


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | AX-3005N-4 |
| **Grupo de producto:** | Alimentadores de laboratorio |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de fuente de alimentación de laboratorio:** | estándar |
| **Clase de alimentación:** | lineal, multicanal |
| **Clase de display empleado:** | LED x4 |
| **Mostrar parámetros:** | 3 dígitos |
| **Número de canales:** | 4 |
| **Tensión de salida:** | 0...30V DC |
| **Corriente de salida:** | 0...5A |
| **Tensión de salida 2:** | 0...30V DC |

| | |
|---|---|
| **Corriente de salida 2:** | 0...5A |
| **Tensión de salida 3:** | 2,2...15V DC |
| **Corriente de salida 3:** | 1A |
| **Tensión de salida 4:** | 2,2...15V DC |
| **Corriente de salida 4:** | 1A |
| **Tensión de alimentación:** | 100...240V AC |
| **Resolución de tensión de salida:** | 0,1V |
| **Resolución de corriente de salida:** | 10mA |
| **Coeficiente de estabilización de tensión al cambiar la carga:** | ≤0,01% + 3mV |
| **Coeficiente de estabilización de corriente al cambiar la carga:** | ≤0,2% + 3mA |
| **Medidas:** | 250x150x310mm |
| **Propiedades de herramientas de medición:** | lectura simultánea de tensión y corriente, regulación fluida de tensión y corriente |
| **Protección contra:** | contra polaridad inversa, contra sobrecarga OPP, contra sobretensión OVP |
| **Pulsaciones y ruidos para tensión (regulada):** | ≤2mVrms |

| | |
|---|---|
| **Ondulación y ruido por voltaje (no regulado):** | ≤2mV |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 9,4 kg |