

Simbolo:	AX-203N
Gruppo prodotti:	Misuratori a pinza

Parametri prodotti

Tipo di misuratore:	multifunzione
Tipo di strumento di misura:	a tenaglie AC/DC, digitale
Diametro max. del conduttore misurato:	30mm
Genere di display utilizzato:	LCD
Visualizza i parametri:	(4000)
Campionamento:	2x/s

Ambito di misurazione della corrente DC:	40A, 400A
Ambito di misurazione della corrente AC:	40A, 400A
Proprietà degli strumenti di misurazione:	cambio automatico degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione REL, indicatore del basso livello di carica della batteria, indicatore di superamento dell'ambito di misurazione, spegnimento automatico
Precisione di misurazione della corrente DC:	±(2,5% + 5 digit) @40A, ±(2,8% + 5 digit) @400A
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:	50...400Hz
Precisione di misurazione della corrente AC:	±(2,5% + 8 digit)@40A, ±(2,8% + 5 digit)@400A
Ambito di misurazione della tensione DC:	400mV, 4V, 400V, 600V
Precisione di misurazione della tensione DC:	±(0,8% + 2 digit) @400mV, ±(1,5% + 2 digit) @(4V...400V), ±(2% + 2 digit) @600V
Ambito di misurazione della tensione AC:	4V, 40V, 400V, 600V

Precisione di misurazione della tensione AC:	±(1,5% + 5 digit) @(4V...400V), ±(2% + 5 digit) @600V
Precisione di misurazione della resistenza ohmica:	±(1%+4 digit)@(400Ω), ±(1,5%+2 digit)@(4kΩ...400kΩ), ±(2,5%+3 digit)@(4MΩ), ±(3,5%+5 digit)@(40MΩ)
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:	50...400Hz
Ambito di misurazione della resistenza:	0,4kΩ, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Ambito di misurazione della capacità:	4nF, 40nF, 400nF, 40µF, 400µF, 4mF
Precisione di misurazione della capacità:	±(3%+5 digit) @ 400nF...40µF, ±(4%+10 digit) @ 400µF, ±(4%+20 digit) @ 40nF, ±(5%+10 digit) @ 4mF
Ambito di misurazione della frequenza:	10Hz...10kHz
Precisione di misurazione della frequenza:	±(1,2%+2 digit)
Ambito di misurazione della temperatura:	-20...760°C
Precisione di misurazione della temperatura:	±3%

Fattore di riempimento:	0,5...99%
Test della continuità del circuito:	segnale acustico, <50Ω
Test del diodo:	300µA
Dimensioni:	198x66x36mm
Fonte di alimentazione:	batteria AAA 1,5V x2
Equipaggiamento standard:	conduttori di misurazione
Misurazione:	capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC
Conformita con la norma:	CAT III 600V
Unità di misurazione:	°C, °F

Informazioni aggiuntive

Peso lordo:	0,48 kg