


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-585N |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro digitale |
| **Misurazione:** | capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, resistenza, temperatura |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | 4,5 cifre (19999) |
| **Campionamento:** | 3x/s |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,1% + 5 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 100µV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC:** | 40...400Hz |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 1µA...20mA, 200mA, 20A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1,5% + 25 digit) |
| **Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC:** | 40...200Hz |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 10mΩ...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 1pF...20nF, 2µF, 200µF |
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(3,5%+ 10 digit) |
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 1...20kHz, 200kHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(3%+150 digit) |
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -10...1000°C |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±(0,8% + 40 digit) |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,4%+5 digit) |
| **Risoluzione di misurazione della temperatura:** | 0,1°C |
| **Test del diodo:** | 1mA @3V |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <70Ω |
| **Peso con batteria:** | 400g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria 6F22 9V x1 |

| | |
|---|---|
| **Equipaggiamento standard:** | conduttori di misurazione, sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09 |
| **Equipaggiamento opzionale:** | custodia morbida AX-58P |
| **Conformita con la norma:** | CAT III 1000V, EN 61010 |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 97x189x35mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio manuale degli ambiti, cassa resistente agli urti (holster), funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico, universale |
| **Altezza del display 1:** | 32mm |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,606 kg |